

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
AUDI	A3		2003	Limo	12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	Rot	(+)	Direkt an der Batterie abgreifen
Anlasser	Rot/Schwarz	(+)	Unterhalb der Amaturentafel auf der Fahrerseite 0,35m ² Position 1 am 12 poligen schwarzen Stecker (mit „G“ markiert)
Zündung	Schwarz	(+)	Am Sicherungskasten auf der linken Seite der Amaturentafel 2mm ²
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe		(+)	
Masse	BATTERIE	(-)	Direkt an der Batterie abgreifen
Türkontakt	Braun/Weiss	(-)	Hinter der Verkleidung auf der Fahrerseite (A-Säule)
Kofferraumkontakt	Schwarz/Rot	(-)	Hinter der Kofferraumverkleidung auf der Beifahrerseite
Motorhaubenkontakt	Braun/Hellblau	(-)	Direkt an der Motorraumbeleuchtung
Blinker	Schwarz/Weiss Schwarz/Grün	(+)	Schwarz/Weiss Pos. 11 am Hellbraunen 21 pol. Stecker (mit „G“ markiert) Schwarz/Grün Pos. 9 am Hellbraunen 21 pol. Stecker (mit „G“ markiert) Schwarz/Grün Pos. 10 am Schwarzen 12 pol. Stecker (mit „B“ markiert) Schwarz/Weiss Pos. 11 am Hellbraunen Stecker (mit „C“ markiert) Schwarz/Weiss Pos. 8 am Schwarzen 12 pol. Stecker (mit „A“ markiert) Schwarz/Grün Pos. 6 am Schwarzen 12 pol. Stecker (mit „A“ markiert) Die Leitungen müssen mit Dioden getrennt werden
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	

Diese Informationen werden von Directed Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von Directed Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
AUDI	A3		2003	Limo	12 Volt	2/2

Cockpitbeleuchtung		(+)	
ZV-Öffnen	Blau/Weiss 0,5mm ²	(-)	<p>Einzeladersteuerung Blau/Weisses Kabel in der Fahrertür Pos. 13 in dem Schwarzen 20 pol. Stecker oder direkt am Zentralverriegelungsmotor.</p> <p>Die negative Steuerleitung Ihres Alarmsystems wird einfach nur parralel zu dem Blau/Weissen Kabel geschaltet</p> <p><u>Falls Sie ein Alarmsystem verbauen welches nur mA Steuersignale ausgibt, müssen Sie das 451M Modul oder 2 Relais verbauen!</u></p>
ZV-Schliessen	Blau/Weiss 0,5mm ²	(-)	<p>Einzeladersteuerung Blau/Weisses Kabel in der Fahrertür Pos. 13 in dem Schwarzen 20 pol. Stecker oder direkt am Zentralverriegelungsmotor.</p> <p>Die negative Steuerleitung Ihres Alarmsystems wird einfach nur parralel zu dem Blau/Weissen Kabel geschaltet. <i>Wobei Sie in die ZV-Schliessen Ansteuerungsleitung einen 180 Ohm einsetzen müssen.</i></p> <p><u>Falls Sie ein Alarmsystem verbauen welches nur mA Steuersignale ausgibt, müssen Sie das 451M Modul oder 2 Relais verbauen!</u></p>
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)	Braun/Blau		Im Leitungssatz am Stellmotor in der Fahrertür.
Passives Alarmsystem	0,75mm ²		
ZV-Schliessen (Motor)	Grau/Grün		
Passives Alarmsystem	0,75mm ²		
Manipulation	Blau/Weiss		
Passives Alarmsystem	0,5mm ²		
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF			

Diese Informationen werden von Directed Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von Directed Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Directed[®]

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
AUDI	A3		2003	Limo	12 Volt	3/2

Fensterheber RF						
Fensterheber LH						
Fensterheber RH						
Schiebedach						
Verdeck						
Hupe						
Werkstaranlage						
Speedpulse			(~)			
Drehzahlsignal			(~)			
Bremslicht						
Scheibenwischer						

Diese Informationen werden von Directed Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von Directed Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.