

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
AUDI	A3	8P	2004-2005		12 Volt	1 / 2

Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus		(+)	Batterie
Anlasser	Rot/Schwarz 0,35 qmm	(+)	PIN 1 , 12 poliger schwarzer Stecker Bezeichnet mit „ G „ Bordnetzsteuergerät links von der Lenksäule hinter Relaiskasten
Zündung	Sicherung 31	(+)	Sicherungskasten A-Säule Fahrerseite
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe	Schwarz/Blau 1 qmm Sicherung 29	(+)	Sicherungskasten A-Säule Fahrerseite
Masse		(-)	Masseverteiler A-Säule Fahrerseite
Türkontakt	Braun/Weiss		Verteiler A-Säule Fahrerseite
Kofferraumkontakt	Schwarz/Rot		Verteiler A-Säule Fahrerseite
Motorhaubenkontakt	Braun/Rot		8 poliger schwarzer Stecker hinter Relaiskasten
Blinker	Schwarz/Weiß 0,5 qmm li hi	(+)	PIN 11 , 12 poliger brauner Stecker Bezeichnet mit „ C „ Bordnetzsteuergerät links von der Lenksäule hinter Relaiskasten
	Schwarz/Weiß 0,5 qmm li vo Schwarz/Grün 0,5 qmm re Seite	(+)	PIN 11, PIN 9, 11 poliger brauner Stecker Bezeichnet mit „ D „ Bordnetzsteuergerät links von der Lenksäule hinter Relaiskasten
	Schwarz/Grün 0,5 qmm re hi	(+)	PIN 10 , 12 poliger schwarzer Stecker Bezeichnet mit „ B „ Bordnetzsteuergerät links von der Lenksäule hinter Relaiskasten
	Schwarz/Grün 0,5 qmm re vo Schwarz/Weiß 0,5 qmm li Seite	(+)	PIN 6 PIN 8, 11 poliger schwarzer Stecker Bezeichnet mit „ A „ Bordnetzsteuergerät links von der Lenksäule hinter Relaiskasten
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht	Schwarz/Blau 0,5 qmm	(+)	PIN 6 , 8 poliger schwarzer Stecker Bezeichnet mit „ F „ Bordnetzsteuergerät links von der Lenksäule hinter Relaiskasten

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
AUDI	A3	8P	2004-2005		12 Volt	2 / 2

ZV-Öffnen	Blau/Weiss 0,35 mm	(-)	Zum Öffnen in der Fahrertür 180 ohm Widerstand einsetzen.
ZV-Schliessen	Blau/Weiss 0,35 mm	(-)	PIN 13, 20 poliger schwarzer Stecker Türsteuergerät Fahrerseite
Komfortschließung	Blau/Weiss 0,35 mm		
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor) Passives Alarmsystem			DT0035
ZV-Schliessen (Motor) Passives Alarmsystem			DT0035
Manipulation Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF			
Fensterheber RF			
Fensterheber LH			
Fensterheber RH			
Schiebedach			
Verdeck			
Hupe			
Werksalarmanlage			
Speedpulse	Muss belegt werden oder grünes Kabel	(~)	PIN 28 36 poliger Stecker am Kombiinstrument
Drehzahlsignal		(~)	
Bremslicht			
CAN High	Orange/Grün		PIN 8 , 12 poliger schwarzer Stecker Bezeichnet mit „ G „ Bordnetzsteuergerät links von der Lenksäule hinter Relaiskasten
CAN Low	Orange/Braun		PIN 7 , 12 poliger schwarzer Stecker Bezeichnet mit „ G „ Bordnetzsteuergerät links von der Lenksäule hinter Relaiskasten