

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
KIA	SHUMA		1999		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	ROT	(+)	BATTERIE PLUS ODER AM SICHERUNGSKASTEN
Anlasser		(+)	
Zündung	GELB-GRÜN	(+)	24 POLIGER WEISSER STECKER HINTER DEM ARMATURENBRETT.FAHRERSEITE.
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe		(+)	
Masse	MASSEPUNKT	(-)	AN DER A-SÄULE ODER MINUS VON DER BATTERIE.
Türkontakt	GRÜN-ROT		20 POLIGER WEISSER STECKER IM FAHRERFUSSRAUM.HINTER DER FUSSABLAG.
Kofferraumkontakt	GRÜN-WEISS		AN DER BELEUCHTUNG
Motorhaubenkontakt			
Blinker	GRÜN-GELB;GRÜN-WEISS	(+)	20 POLIGER WEISSER STECKER IM FAHRER FUSSRAUM.HINTER DER FUSSABLAG.
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen	GELB-BLAU	(-)	7 POLIGER STECKER AM ZV STEUERGERÄT.
ZV-Schliessen	GELB-ROT		
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF			
Fensterheber RF			
Fensterheber LH			
Fensterheber RH			
Schiebedach			
Verdeck			
Hupe			
Werkalarmanlage			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
KIA	SHUMA		1999		12 Volt	2/2

Speedpulse	GRÜN-ORANGE	(~)	AM GETRIEBESENSOR
Drehzahlsignal		(~)	
Bremslicht			