

Hersteller: **mitsubishi**
Baujahr: ab **1993/4**
Fahrzeugtyp: **Galant**

Allgemeine Tips:

Modul : Modul unter dem Armaturenbrett Fahrerseite montieren.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30/rot
Masse	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
Pluszündung	: an KL+15	schwarz/weiß

Unterbrechungen:

Anlasser Zw. Zündschloss und Starterrelais	schwarz/gelb
Benzinpumpen-Relais	schwarz/blau
Zündung KL+15	schwarz/weiß

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt	grau/rot/silber oder rot/weiß
Kofferraum An vorhandenen Kontaktschalter	Schalter/Leuchte
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.	Kabel neu.

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Steckverbinder der Lenksäule.	grün/lblau grün/braun/silber
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais	grün/orange

Zentralverriegelung:

(2) 2 x Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	rot/grün
Originalkabel in 0,75 mm	ZU	grün/weiß