

Baujahr: ab 1992

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

MITSUBISHI  
Lancer

**Allgemeine Tips:**

**Modul** : Modul unter dem Armaturenbrett Fahrerseite montieren.

**Stromversorgung:**

**Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten  
**Masse** : an KL-31 oder guten Massepunkt  
**Pluszündung** : an KL+15

**Fahrzeug:**

KL+30  
KL-31/Masse  
schwarz/weiß

**Unterbrechungen:**

**Anlasser** Zw. Zündschloss und Starterrelais  
Benzinpumpen-Relais  
**Zündung** KL+15

schwarz/gelb  
schwarz/rot  
schwarz/weiß

**Kontakte:**

**Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt  
**Kofferraum** An vorhandenen Kontaktschalter  
**Motorhaube:** Zusatzkontakte installieren und anschließen.

grün/gelb/braun  
schwarz  
Kabel neu.

**Alarmierung:**

**Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder  
im Steckverbinder der Lenksäule. 5poliger grauer  
Stecker beim Sicherungskasten.  
**Hupe:** Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

grün/hellblau  
grün/rot/braun  
grün/orange

**Zentralverriegelung:**

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite  
Originalkabel in 0,75 mm

AUF  
ZU

braun/gelb  
braun/weiß

COPYRIGHT 1999-2000 DIRECTED ELECTRONICS EUROPE