

ACHTUNG Diese Daten sind aus einer amerikanischen Datenbank entnommen und durch Mohren Distribution ungeprüft!

Baujahr: Hersteller: **mitsubishi**
Fahrzeugtyp: **Space Gear**

Allgemeine Tips:

Modul : Modul unter dem Armaturenbrett Fahrerseite montieren.

Stromversorgung:

		Fahrzeug:
Dauerplus	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
Masse	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
Pluszündung	: an KL+15	schwarz/orange

Unterbrechungen:

Anlasser Masseleitung vom Starterrelais Pin 2		schwarz/gelb
Masseleitung EFI-Main-Relais Pin 2		schwarz/weiß
Zündung KL+15		schwarz/orange

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt		Innenlicht
Heckklappe An vorhandenen Kontaktschalter		Leuchte/Kontakt
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.		Kabel neu.

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Steckverbinder der Lenksäule.		grün/gelb
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais		grün/blau
		grün/orange

Zentralverriegelung:

PRÜFEN Sie bitte vor Installation, ob sich die ZV auch von der Beifahrerseite oder vom zentralen ZV Schalter öffnen und schließen lässt! Sollte dies nicht der Fall sein ist der Einbau (trotz vorhandener ZV) eines Servomotors in der Fahrtür erforderlich!

Ansonsten gilt:

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	grün/sw/silber
Originalkabel in 0,75 mm	ZU	grün/rot/silber

Fensterheber: 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!

Fahrerseite vorn:
Beifahrers. vorn:
Fahrers. hinten:
Beifahrers. hinten: