

Baujahr: ab 1993

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

NISSAN
Micra

Allgemeine Tips:

Modul : Modul im Fußraum Fahrerseite montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule :

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL 30 im Sicherungskasten
Masse : an KL 31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL 15

Fahrzeug:

weiß/rot
KL31/Masse
weiß/grün

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais
Benzinpumpenrelais
Zündung Kl 15

schwarz/gelb
sw/rot/braun
weiß/grün

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Weitere Kontakte mit Dioden entsperren!
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.
Motorhaube: Zusatzkontakt installieren und anschließen.

rot/weiß/blau
neu installieren

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais 0,5 mm im Kabelstrang der Lenksäule

grün/sw/braun
grün/gelb/braun
grün/weiß

Zentralverriegelung: 1x Servomotor Art.Nr: 524e nachrüsten!

Fensterheber: (1x 2fach Fensterhebermodul Art.Nr: 529t oder 530t erforderlich)

FH VORN links
FH VORN rechts

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 3170-3050) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.