

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Opel	Corsa D		Ab 2006		12 Volt	1/2

### Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	Rot/Grün 4 mm <sup>2</sup>	(+)	1 poliger schwarzer Stecker am Sicherungskasten Oder Batterie
Zündung	Violett/Grau 0,75 mm <sup>2</sup>	(+)	PIN 18 20 poliger grau/blauer Stecker am Sicherungskasten
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
Treibstoffpumpe	Grau 1,5 mm <sup>2</sup>	(+)	Kabelstrang am Fahrerschweller Richtung Kofferraum
Motorblockade Anlasser	Gelb/Violett 0,75 mm <sup>2</sup>	(+)	6 poliger schwarzer Stecker an der Lenksäule
Masse		(-)	Masseverteiler A-Säule Fahrerseite Karosserie
Türkontakt	Grau 0,75 mm <sup>2</sup>	(-)	PIN 3 20 poliger schwarz/blauer Stecker am Sicherungskasten
Kofferraumkontakt	Grün 0,75 mm <sup>2</sup>	(+)	Kofferraumlampe
Motorhaubenkontakt		(-)	
Blinker	Hellblau/Weiß v.l. Weiß/Grau s.l. Hellblau/Weiß h.l. Violett/Grün v.r Grün/Grau s.r. Hellblau/Violett h.r	(+)      (+)	PIN 9 PIN19 PIN 2 PIN 1 PIN 10 PIN 11 20 poliger schwarz/blauer Stecker am Sicherungskasten
ZV-Öffnen	Hellblau/Weiss	(-)	PIN 55
ZV-Schliessen	Hellblau/Weiss  Lila /Grau	  (-)	60 poliger grau/hellblauer Stecker Am Sicherungskasten Einkabellösung A-Säule zur Tür Schliessen mit Masse Öffnen mit Masse über 330 Ohm Widerstand
Bremslicht			
CAN High	Grün		PIN 54 schwarz/blauer 60 poliger Stecker an der A-Säule Sicherungskasten
CAN Low			Alarm CAN Low mit Masse verbinden

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.