

Hersteller	Audi	Dokument Nr.	5016
Baujahr/Modell	1995 A6	Zentralverriegelungsart	Vakuum

Verkabelung	Fahrzeug- farbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	sw/ws	negativ	Deckenleuchte vorne
Zündung	schwarz	positiv	An der Lenksäule
Anlasserunterbrechung	rot/schwarz	positiv	An der Lenksäule
Kofferraumkontakt	br/sw	negativ	parallel zur Kofferraumleuchte
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	gn/blau		Von der Tür kommend
ZV entriegeln	grün/ blau		Von der Tür kommend
Blinker	sw/ws sw/gn	positiv	in einem braunen Stecker u. Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht	rt/sw	positiv	am Bremslichtschalter
RPM ( Black Jack)	ge/bl	negativ	1. Zündspule unter Abdeckung
Rückfahrleuchtensch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit ( CPU)	Unter Lenksäule oder hinter Handschufach		
Zentraleinheit ( Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole ( gut sichtbaren Platz)		
Valet switch	Mittelkonsole		
MRS	Lenksäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes: Blinkerfarben schwarz/weiß und schwarz/grün.

Komfortschließung : braun/grau = zu braun/grün = auf

Drehzahlsignal bei 5 Zylinder TDI weiß/rot an der Lichtmaschine

ZV : Minuststeuerung zu: braun/grau auf: braun/grün Komfortschl. weiß/gelb