

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Seat	Corduba		2005		12 Volt	1/2

### Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
<b>Dauerplus</b>	Rot/Weiß 2,5 mm <sup>2</sup>	(+)	5 poliger schwarzer Stecker (XP5) Bordnetzsteuergerät oder Batterie
<b>Anlasser</b>	Rot/Schwarz 2,5 mm <sup>2</sup>	(+)	Kabelbaum Lenksäule
<b>Zündung</b>	Schwarz 1,0 mm <sup>2</sup>	(+)	PIN 12 , 18 poliger hellbrauner Stecker Bordnetzunit
<b>2. Zündung</b>		(+)	
<b>3. Zündung</b>		(+)	
<b>Zubehörstellung</b>		(+)	
<b>2. Zubehörstellung</b>		(+)	
<b>Kraftstoffpumpe</b>	Schwarz/Blau 1,0 mm <sup>2</sup>	(+)	Sicherung 17 Bordnetzsteuergerät
<b>Masse</b>		(-)	Karosserie
<b>Türkontakt</b>	Grau/Hellblau 0,75 mm <sup>2</sup>	(-)	Innenleuchte oder PIN1 5 polger schwarzer Stecker (XP4) Bordnetzsteuergerät
<b>Kofferraumkontakt</b>	Braun/Schwarz 0,75 mm <sup>2</sup>	(-)	PIN 4 6 poliger roter Stecker Bordnetzunit
<b>Motorhaubenkontakt</b>	Braun/Rot 0,75 mm <sup>2</sup>	(-)	Motorhaubenschalter am Schloss
<b>Blinker</b>	Schwarz/Weiß 1,5 mm <sup>2</sup> Schwarz/Grün 1,5 mm <sup>2</sup>	(+)	PIN 16 PIN 14 16 poliger schwarzer Stecker (XS5) Bordnetzunit
		(-)	
<b>Nebelscheinwerfer</b>		(+)	
<b>Bremslicht</b>		(+)	
<b>Fernlicht</b>		(+)	
<b>Innenlicht</b>		(+)	
<b>Rückfahrlicht</b>		(+)	
<b>ZV-Öffnen</b>	Gelb/ Hellblau 0,5 mm <sup>2</sup>	(-)	PIN 6
<b>ZV-Schliessen</b>	Gelb/ Hellblau 0,5 mm <sup>2</sup>	(-)	Einkabellösung A-Säule Türdurchführung 1000 Ohm zum Öffnen
<b>Komfortschließung</b>	Gelb/ Hellblau 0,5 mm <sup>2</sup>		PIN 6
<b>Komfortöffnung</b>	Gelb/ Hellblau 0,5 mm <sup>2</sup>		Einkabellösung A-Säule Türdurchführung 1000 Ohm zum Öffnen
<b>ZV-Öffnen (Motor)</b>			
<b>Passives Alarmsystem</b>			
<b>ZV-Schliessen (Motor)</b>			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Seat	Corduba		2005		12 Volt	1/2

<b>Passives Alarmsystem</b>						
<b>Manipulation</b>						
<b>Passives Alarmsystem</b>						
<b>Kofferraum-Öffnen</b>						
<b>Tankdeckel-Öffnen</b>						
<b>Fensterheber LF</b>						
<b>Fensterheber RF</b>						
<b>Fensterheber LH</b>						
<b>Fensterheber RH</b>						
<b>Schiebedach</b>						
<b>Verdeck</b>						
<b>Hupe</b>						
<b>Werkalarmanlage</b>						
<b>Speedpulse</b>				(~)		
<b>Drehzahlsignal</b>				(~)		
<b>Bremslicht</b>						
<b>CAN High</b>	Orange/Grün 0,5 mm <sup>2</sup>				<b>PIN12</b> <b>18 poliger schwarzer Stecker</b> <b>(XS2)Bordnetzsteuergerät</b>	
<b>CAN Low</b>	Orange/braun 0,5 mm <sup>2</sup>				<b>PIN 9</b> <b>18 poliger schwarzer Stecker</b> <b>(XS2)Bordnetzsteuergerät</b>	