

CLIFFORD ELECTRONICS, INC. ZN BERLIN

Installation Reference Guide Germany

Hersteller	Skoda	Dokument Nr.	5347
Baujahr/Modell	1999 Oktavia Variant 1.8 20V	Zentralverriegelungsart	Minusgesteuert

Verkabelung	Fahrzeug- farbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	br/bl	negativ	A-Säule/ Zuleitung zur Innenleuchte
Zündung	sw	positiv	am Zündschloß
Anlasserunterbrechung	rt/sw	positiv	am Zündschloß
Kofferraumkontakt	br/sw	negativ	an der Kofferraumleuchte
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	ws/ge	negativ	Kabelbaum vom Türschloß (*)
ZV entriegeln	sw/ge	negativ	Kabelbaum vom Türschloß(*)
Blinker + Blinkerfarben.	* *sw/ws und sw/gn	positiv	an der Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht			
RPM (Black Jack)			
Rückfahrleuchtensch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)	unter Armaturenbrett		
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole		
Valet Switch	Mittelkonsole		
MRS			
Proximity Sensor			
OmniSensor			
IntelliSensor			

Notes:(*) Steuergrät für ZV kann auch unter dem Lenkrad sitzen: Steuergeräte Nr. 1JO962258 PIN 2 sw (AUF) PIN 7 ge (ZU) oder Steuergeräte Nr. 3BO959799 PIN 4 sw (AUF) PIN 2 ge (ZU). INFO: Es kann vorkommen, daß aufgeführte Pins nicht belegt sind. Bitte dann separat aufkleben.

Copyright 2001 Directed Electronics Europe