

Baujahr: 1997

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

Suzuki
Vitara

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter dem Handschuhfach montieren.
ZV-Ansteuerung : ZV-Masseimpuls unbedingt hinter der Fahrertür, nicht am „Central-Doorlock-Schalter abnehmen!
Zusatzmodule : Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung Fahrertür montieren.
Tankdeckel : Leitung für Stellelement zur Tankdeckelöffnung gemeinsam mit Leitung des Heckklappen-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
Masse	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
Pluszündung	: an KL+15	

Unterbrechungen:

Anlasser	KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais	KL 50
Benzinpumpenrelais		
Zündung	KL+15	

Kontakte:

- Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt schließen. schwarz
Heckklappe: An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.

Alarmierung:

Blinkleuchten:	Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	grün/gelb grün/rot
Hupe:	Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais, Lenksäule	blau/sw/rot

Zentralverriegelung:

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	rosa/schwarz
Originalkabel in 0,75 mm	ZU	rosa

Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Tankdeckel öffnen:

Stellelement (Art.Nr: 522T) zur Tankdeckelöffnung montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.