

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul unter dem Armaturenbrett montieren.
Massekontakte : Gemeinsamer Anschluß an Tür-Warnleuchte rot/schwarz möglich.
Heckscheibe : 1x Fensterhebermodul für 4Runner Heckscheiben E-Fenster erforderlich.

Stromversorgung:

- Dauerplus** : an KL 30 im Sicherungskasten
Masse : an KL 31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL 15
 Schiebedach : ggf. umklemmen von KL 15 auf KL 30.

Fahrzeug:

- KL 30
 Masse
 blau/rot

Unterbrechungen:

- Anlasser** KL 50 v. Zündschloss z. Starterrelais Pin 2 weiß/schwarz
Benzinpumpen-Relais EFI-Main-Relais Pin 2 weiß/schwarz
Zündung Kl 15 blau/rot

Kontakte:

- Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt an- rot/gelb schließen.

Heckklappe: An vorhandenen Kontaktschalter grün/weiß anschließen.

Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen. Kabel neu.

Alarmierung:

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder grün/schwarz
 im Steckverbinder der Lenksäule. grün/gelb
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais H12 Pin 1 grün/rot

Zentralverriegelung:

- Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite AUF rot/gelb ?
 Originalkabel in 0,75 mm am Masterschalter ZU rot/weiß ?

Fensterheber (FH): 2x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!

- FH VORN links
 FH VORN rechts

siehe auch gesonderte Anleitung!

Heckklappe öffnen:

Kofferraumstелеment (Art.Nr: 522t) verwenden und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.