

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
VW	GOLF 5		2006		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	Sicherung 32 und 36	(+)	Batterie
Anlasser		(+)	
Zündung	Sicherung 30	(+)	Sicherungskasten A-Säule Fahrerseite
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe		(+)	
Masse		(-)	Masseverteiler A-Säule Fahrerseite
Türkontakt	Rot/Violett	(-)	PIN 11 , 12 poliger schwarzer Stecker Bezeichnet mit „B „ Bordnetzsteuergerät links von der Lenksäule hinter Relaiskasten
Kofferraumkontakt	Braun/Schwarz	(-)	PIN 15, 18 poliger schwarzer Stecker bezeichnet mit „C“ Komfortsteuergerät hinter dem Handschuhfach
Motorhaubenkontakt	Braun/Grün 035mm	(-)	PIN 5 , 8 poliger schwarzer Stecker Bezeichnet mit „ F „ Bordnetzsteuergerät links von der Lenksäule hinter Relaiskasten
Blinker	Schwarz/Weiß 0,5 mm li hi	(+)	PIN 11 , 12 poliger brauner Stecker Bezeichnet mit „ C „ Bordnetzsteuergerät links von der Lenksäule hinter Relaiskasten
	Schwarz/Weiß 0,5 mm li vo	(+)	PIN 11, 11 poliger brauner Stecker Bezeichnet mit „ D „ Bordnetzsteuergerät links von der Lenksäule hinter Relaiskasten
	Schwarz/Grün 0,5 mm re hi	(+)	PIN 10 , 12 poliger schwarzer Stecker Bezeichnet mit „ B „ Bordnetzsteuergerät links von der Lenksäule hinter Relaiskasten
	Schwarz/Grün	(+)	PIN 6 , 11 poliger schwarzer Stecker Bezeichnet mit „ A „ Bordnetzsteuergerät links von der Lenksäule hinter Relaiskasten
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht	Schwarz/Blau 0,5 mm	(+)	PIN 1 , 12 poliger schwarzer Stecker Bezeichnet mit „B „ Bordnetzsteuergerät links von der

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
VW	GOLF 5		2006		12 Volt	1/2

						Lenksäule hinter Relaiskasten
ZV-Öffnen	Grün/ Weiss 0,35 mm		(-)			32 poliger grau/violetter Stecker
ZV-Schliessen	Grün/ Weiss 0,35 mm Masse über Widerstand 260 Ohm		(-)			Türsteuergerät Fahrerseite
Komfortschließung						
Komfortöffnung						
ZV-Öffnen (Motor) Passives Alarmsystem						DT0035
ZV-Schliessen (Motor) Passives Alarmsystem						DT0035
Manipulation Passives Alarmsystem						
Kofferraum-Öffnen						
Tankdeckel-Öffnen						
Fensterheber LF						
Fensterheber RF						
Fensterheber LH						
Fensterheber RH						
Schiebedach						
Verdeck						
Hupe						
Werkalarmanlage						
Speedpulse	Muss belegt werden		(~)			PIN 28 36 poliger schwarzer Stecker am Kombiinstrument
Drehzahlsignal			(~)			
Bremslicht						
CAN High	Orange/Grün					PIN 8 , 12 poliger schwarzer Stecker Bezeichnet mit „ G „ Bordnetzsteuergerät links von der Lenksäule hinter Relaiskasten
CAN Low	Orange/Braun					PIN 7 , 12 poliger schwarzer Stecker Bezeichnet mit „ G „ Bordnetzsteuergerät links von der Lenksäule hinter Relaiskasten