

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Maserati	GT		2008		12V	

Allgemeine Tipps

Pins für Stecker zw. Fahrtür und A-Säule erforderlich!!!

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	Rot	(+)	Sicherungskasten li. u. Armaturenbrett
Anlasser	Braun/Schwarz	(+)	Zündschloss
Zündung	Orange	(+)	Zündschloss
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe	Grau/Weiß	(+)	Kofferraum Sicherung F63
Masse		(-)	
Türkontakt	Gelb/Schwarz	(-)	Pin 30 52 pol. Sw Stecker Sicherungskasten li. u. Armaturenbrett
Kofferraumkontakt	Grün/Schwarz	(-)	Kofferraum Leuchte
Motorhaubenkontakt			setzen
Blinker	Rosa/Weiß Weiß	(+)	Pin18 52 pol. Sw. Stecker Pin 6 Sicherungskasten li. u. Armaturenbrett
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen	Gelb/Schwarz	Typ C	Direkt verkabelte, pol. Wechselnde ZV abgriff zw. Stellmotor und
ZV-Schliessen	Grün/Weiß	Typ C	Steuerteil in Armlehne Fahrtür Achtung zw. Tür und A-Säule Komp.-Stecker
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF			
Fensterheber RF			
Fensterheber LH			
Fensterheber RH			
Schiebedach			
Verdeck			
Hupe			
Werksalarmanlage			
Speedpulse		(~)	

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Maserati	GT		2008		12V	

Drehzahl signal				(~)		
Brems licht						
CAN High						
CAN Low						