

<b>Hersteller</b>	Mercedes Benz	Batterie abklemmbar?	ja
<b>Baujahr/Modell</b>	W140	Zentralverriegelungsart	Minusgesteuert

<b>Verkabelung</b>	<b>Fahrzeugfarbe</b>	<b>Polarität</b>	<b>Position im Fahrzeug</b>
Türkontakt	br/ws	negativ	parallel zum Türkontakt anschließen
Zündung	sw	positiv	am Zündschloss
Anlasserunterbrechung	violett	positiv	am Zündschloss
Kofferraumkontakt	br/ge/violett	negativ	parallel zur Beleuchtung anschließen
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	sw	negativ	dünne isolierte Leitung unten links in Seitenholm der Fahrerseite
ZV entriegeln	bl	negativ	dünne isolierte Leitung unten links in Seitenholm der Fahrerseite
Blinker	*	positiv	an der Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	am Bremslichtschalter
RPM ( Black Jack)		negativ	
Rückfahrleuchtensch.			
<b>Komponenten</b>	<b>Einbauort</b>		
Zentraleinheit ( CPU)	unter Amaturenbrett Fahrerseite		
Zentraleinheit ( Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
Valet switch	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
MRS	Lenkradsäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes:\* Blinkerfarben schwarz/weiss und schwarz/grün.


**Allgemeine Tips:****Modul** : Modul unter der Verkleidung Fahrerseite montieren.**Massekontakte** : Motorhauben-Massekontakt und Leitung neu legen.**Zusatzmodule** : Zusatzmodule unter Armaturenbrett montieren.**Komfortschaltung** : Direkte Ansteuerung der Komfortschaltung ist nicht möglich. Eine Ansteuerung der E-Fenster über das Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) ist möglich. Anschlußkabel befinden sich jeweils rechts und links im Seitenschweller, Kofferraum oder unter der Rücksitzbank.**Stromversorgung:****Fahrzeug:****Dauerplus** : an KL+30 Sicherungskasten F3-F28

KL+30 / rot

**Masse** : an KL-31 oder guten Massepunkt

KL-31/Masse

**Pluszündung** : an KL+15 Sicherung F3 - F19

rosa/gelb/sw

**Schiebedach** : ggf. von KL+15 auf KL+30 umklemmen.**Unterbrechungen:****Anlasser** KL 50 vom Zündschloss zum Starterrelais

violett

**Benzinpumpenrelais** Steuerleitung unterbrechen.**Zündung** KL+15 im Sicherungskasten.

rosa/gelb/sw

**Kontakte:****Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontaktschalterbraun/weiß  
oder braun/grau  
braun/schwarz  
oder braun/gelb  
Kabel neu!**Kofferraum:** An vorhandenen Kontaktschalter**Motorhaube:** Kontakt neu installieren**Alarmierung:****Blinkleuchten:** Unter Blinkrelais, neben Sicherungsträger oder im Kabelstrang der Lenksäule.schwarz/weiß  
schwarz/grün  
sw/gelb/rot**Hupe:** Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais**Zentralverriegelung:****Masseimpuls** im Seitenholm der Beifahrerseite. Originalkabel in 0,75 mmAUF  
ZUblau/schwarz  
blau/gelb**Fensterheber: Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich!**

(Motoren plusgesteuert!)

Fahrerseite vorn: grün

Beifahrers. vorn: grün

Fahrers. hinten: grün

Beifahrers. hinten: grün

**Kofferraumdeckel öffnen: In DB-Fahrzeugen nicht möglich!**

<b>Hersteller</b>	Mercedes Benz	Batterie abklemmbar?	ja
<b>Baujahr/Modell</b>	W140 Diesel	Zentralverriegelungsart	Minusgesteuert

<b>Verkabelung</b>	<b>Fahrzeugfarbe</b>	<b>Polarität</b>	<b>Position im Fahrzeug</b>
Türkontakt	br/ws	negativ	parallel zum Türkontakt anschließen
Zündung	rosa/ge/sw	positiv	am Zündschloss
Anlasserunterbrechung	violett	positiv	am Zündschloss
Kofferraumkontakt	br/sw	negativ	parallel zur Beleuchtung anschließen
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	bl/ge	negativ	hinter linker Verkleidung im Fahrerfußraum
ZV entriegeln	bl/sw	negativ	hinter linker Verkleidung im Fahrerfußraum
Blinker	*	positiv	in der Einstiegsleiste
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	am Bremslichtschalter
RPM ( Black Jack)		negativ	
Rückfahrleuchtensch.			
<b>Komponenten</b>	<b>Einbauort</b>		
Zentraleinheit ( CPU)	unter Amaturenbrett Fahrerseite		
Zentraleinheit ( Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
Valet switch	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
MRS	Lenkradsäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes:\* Blinkerfarben schwarz/weiss und schwarz/grün.
