

Hersteller: **mitsubishi**
Baujahr: ab
Fahrzeugtyp: **Galant E30**

Allgemeine Tips:

Modul : Modul unter dem Armaturenbrett Fahrerseite montieren.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

KL+30/rot
KL-31/Masse
schwarz/weiß

Unterbrechungen:

Anlasser Zw. Zündschloss und Starterrelais schwarz/gelb
Benzinpumpen-Relais schwarz/weiß
Zündung KL+15 schwarz/weiß

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt rot/grün
Kofferraum An vorhandenen Kontaktschalter Schalter/Leuchte
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen. Kabel neu.

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder grün/blau
im Steckverbinder der Lenksäule. grün/gelb
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais grün/orange

Zentralverriegelung:

(2) 2 x Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite AUF braun/gelb
Originalkabel in 0,75 mm ZU braun/weiß