

**Allgemeine Tips:**

**Modul** : Modul unter dem Armaturenbrett Fahrerseite montieren.

**Stromversorgung:**

**Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten  
**Masse** : an KL-31 oder guten Massepunkt  
**Pluszündung** : an KL+15

**Fahrzeug:**

KL+30/rot  
 KL-31/Masse  
 schwarz/weiß

**Unterbrechungen:**

**Anlasser** Kabelbaum vom Zündschloss und Starterrelais schwarz/rot  
**Benzinpumpen-Relais** schwarz/blau  
**Zündung** KL+15 schwarz/weiß

**Kontakte:**

**Türen:** Trittleiste Schweller Fahrerseite rot/grün  
**Kofferraum** An vorhandenen Kontaktschalter Schalter/Leuchte  
**Motorhaube:** Zusatzkontakte installieren und anschließen. Kabel neu.

**Alarmierung:**

**Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder grün/blau  
 im Steckverbinder der Lenksäule. 5-pol. Stecker. grün/gelb od. grün/braun\*  
**Hupe:** Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais grün/orange  
 \*silber Punkte

**Zentralverriegelung:**

(2) 2 x Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	rot/grün
hinter Lautsprecher	ZU	grün/weiß
Originalkabel in 0,75 mm brauner 22 poliger Stecker		
oder		
(2) 2 x Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	braun/gelb
hinter Lautsprecher	ZU	braun/weiß
Originalkabel in 0,75 mm		