

Allgemeine Tips:

Modul : Modul unter dem Armaturenbrett Fahrerseite montieren.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

KL+30/rot
 KL-31/Masse
 schwarz/weiß

Unterbrechungen:

Anlasser Zw. Zündschloss und Starterrelais schwarz/gelb
Benzinpumpen-Relais schwarz/blau
Zündung KL+15 schwarz/weiß

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt grau/rot/silber oder rot/weiß
Kofferraum An vorhandenen Kontaktschalter Schalter/Leuchte
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen. Kabel neu.

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder grün/blau
 im Steckverbinder der Lenksäule. 5-pol. Stecker. grün/gelb od. grün/braun*
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais grün/orange
 *silber Punkte

Zentralverriegelung:

(2) 2 x Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	rot/grün
hinter Lautsprecher Fahrerseite	ZU	grün/weiß
Originalkabel in 0,75 mm brauner 22 poliger Stecker oder		
(2) 2 x Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	braun/gelb
hinter Lautsprecher Fahrerseite	ZU	braun/weiß
Originalkabel in 0,75 mm		