

Baujahr: ab 1992

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

mitsubishi
PAJERO

Allgemeine Tips:

Modul : Modul unter dem Armaturenbrett Fahrerseite montieren.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

KL+30
KL-31/Masse
schwarz/weiß

Unterbrechungen:

Anlasser Masseleitung vom Starterrelais Pin 2
Masseleitung EFI-Main-Relais Pin 2
Zündung KL+15

schwarz/gelb
schwarz/weiß
schwarz/weiß

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt
Heckklappe An vorhandenen Kontaktschalter
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.

Innenlicht
Leuchte/Kontakt
Kabel neu.

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder
im Steckverbinder der Lenksäule.
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

grün/gelb
grün/blau
grün/orange

Zentralverriegelung:

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite
unter der Fahrerseitenverkleidung im linken
Relaisblock. Originalkabel in 0,75 mm

AUF
ZU

schwarz/rot/silber
blau/weiß/silber

COPYRIGHT 1999-2000 DIRECTED ELECTRONICS EUROPE