

Baujahr: ab 1995

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

NISSAN  
Patrol GR Station

**Allgemeine Tips:**

**Modul** : Modul unter der linken Fußraum-Verkleidung montieren.  
**Massekontakte** : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.  
**Zusatzmodule** : Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung Fahrertür, rechts, über Lautsprecher montieren.

**Stromversorgung:**

		<b><u>Fahrzeug:</u></b>
<b>Dauerplus</b>	: an KL 30 im Sicherungskasten	KL 30 weiß
<b>Masse</b>	an KL 31 oder guten Massepunkt	KL31/Masse
<b>Pluszündung</b>	: an KL 15	schwarz/weiß

**Unterbrechungen:**

<b>Anlasser KL50</b> vom Zündschloß zum Starterrelais	weiß
<b>Benzinpumpenrelais</b>	
<b>Zündung Kl 15</b>	schwarz/weiß

**Kontakte:**

<b>Türen:</b> Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Weitere Kontakte mit Dioden entsperren!	schwarz/lila
<b>Kofferraum:</b> Kontaktschalter nachrüsten.	neu
<b>Motorhaube:</b> Zusatzkontakt installieren und anschließen.	eu

**Alarmierung:**

<b>Blinkleuchten:</b> Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	grün/gelb
<b>Hupe:</b> Zw. Hupekontakt und Hupekontaktrelais 0,5 mm	grün/schwarz grün/schwarz

**Zentralverriegelung: 1x Servomotor Art.Nr: 524e nachrüsten!**

**Fensterheber: (1x 4fach Fensterhebermodul Art.Nr: 529t oder 530t erforderlich)**

FH VORN	links	grün
FH VORN	rechts	rot/weiß
FH HINTEN	links	gelb/rot
FH HINTEN	rechts	grün/weiß

**Kofferraumdeckel öffnen:**

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522t) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.