

Hersteller	Opel	Dokument Nr.	5301
Baujahr/Modell	1998 ASTRA	Zentralverriegelungsart	Minusgesteuert

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	grau	negativ	unten links an A-Säule
Zündung	schwarz	positiv	unter Lenkradverkleidung
Anlasserunterbrechung	sw/rt	positiv	unter Lenkradverkleidung
Kofferraumkontakt	br/ws	negativ	parallel zur Kofferraumleuchte
Motorhaubenkontakt			Schalter setzen
ZV verriegeln	rt/bl	negativ	unten links an A-Säule
ZV entriegeln	rt/ws	negativ	unten links an A-Säule
Blinker	sw/ws + sw/gn	positiv	unten links an A-Säule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht	sw/gb	positiv	am Bremslichtschalter
RPM (Black Jack)	br/gb	negativ	an der Einspritzdüse
Rückfahrleuchensch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)	unter Armaturenbrett auf der Fahrerseite		
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene			
LED	Mittelkonsole , freier Schalterplatz		
Valet switch	Mittelkonsole , freier Schalterplatz		
MRS	Lenksäule oder Spritzwand		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes: Komfortschließung : gleiches Kabel wie ZV-schließen (rt/bl) nur den Impuls mittels eines Relais verlängern und programmieren .
