

Hersteller: Peugeot
Fahrzeugtyp: 306 Break
Baujahr: 1998

Allgemeines:

Zentraleinheit im linken Armaturenbrettbereich, hinter Abdeckung für Leuchtweitenregulierung, oberhalb des Sicherungskastens montieren.
Dort kann auch der Servicetaster installiert werden (Abdeckung ist leicht entfernbar).

Stromversorgung:

Dauerplus am Sicherungskasten, weiß, Kabel 212, ca. 4mm²
am Zündschloss, rot, Kabel ohne Nr., ca. 4mm² (*Achtung: mehrere rote Kabel am Zündschloss, vor Installation durchmessen!!!*)

Masse Original-Massepunkt unter linkem Armaturenbrett, hinter Pedale

Zündungsplus am Zündschloss, orange, Kabel ohne Nr., ca. 4mm² (*Achtung: nicht mit Zubehörplus, beige, Kabel ohne Nr., verwechseln!!!*)

Unterbrechungen:

Anlasser am Zündschloss, hellblau, Kabel ohne Nr., ca. 4mm²

Kontakte:

Türen an Innenraumbeleuchtung, gelb, Kabel 300, ca. 0.75mm², dieses Kabel verläuft von der vorderen Innenraumleuchte hinter der linken A-Säulenverkleidung nach unten hinter das Armaturenbrett

Kofferraum am Kontaktschalter, rosa, Kabel 603, ca. 0.75mm², befindet sich hinter Kofferraumdeckelverkleidung oberhalb des rechten Lautsprechers

Alarmierung:

Blinker am Blinkerschalter am Lenkrad, braun und grau, Kabel 233 und 234, ca. 1mm²

Zentralverriegelung:

AUF violett, Kabel 627, ca. 0.75mm²
ZU orange, Kabel 628, ca. 0.75mm²
die Kabel verlaufen vom IR-Empfänger in der Nähe der Innenraumleuchte hinter der linken A-Säulenverkleidung entlang hinteres Armaturenbrett, alternativ befinden sich unter dem Armaturenbrett, links der Pedale mehrere Steckverbindungen, am hellblauen Stecker findet man auch beide Kabel