

Baujahr: ab 1994

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

Suzuki
Swift

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul unter dem Handschuhfach montieren.
- Massekontakte** : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
- Zusatzmodule** : Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung Fahrertür montieren.
- Tankdeckel** : Leitung für Stellelement zur Tankdeckelöffnung gemeinsam mit Leitung des Heckklappen-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

<u>Stromversorgung:</u>	<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten	KL.+30 (grün)
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt	KL31/Masse
Pluszündung : an KI+15	sw/blau

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais	schwarz/gelb
Benzinpumpenrelais	sw/rosa
Zündung KL+15	sw/blau

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Weitere Kontakte mit Dioden entsperren!	schwarz/gelb
Heckklappe: An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.	
Motorhaube: Zusatzkontakt installieren und anschließen	Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	grün/gelb grün/rot
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais im Kabelstrang der Lenksäule.	grün oder blau/grün

Zentralverriegelung:

(1) fehlenden Servomotor in der Fahrertür nachrüsten.
Bei Fahrzeugen ohne serienmäßige ZV können 2x Servomotoren 524E/524N in Fahrer- und Beifahrertür nachgerüstet werden.

Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Stellelement (Art.Nr: 522T) zur Kofferraumöffnung montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.