

Baujahr: 1990

Hersteller:
Fahrzeugtyp:Suzuki
Vitaria**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Modul unter dem Handschuhfach montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung Fahrertür montieren.
Tankdeckel : Leitung für Stellelement zur Tankdeckelöffnung gemeinsam mit Leitung des Heckklappen-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

- Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KI+15

Fahrzeug:

- KI.+30
 KL31/Masse
 sw/rosa

Unterbrechungen:

- Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais
Benzinpumpenrelais
Zündung KL+15

- KL 50
 sw/rosa
 sw/rosa

Kontakte:

- Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Weitere Kontakte mit Dioden entsperren!
Heckklappe: An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.
Motorhaube: Zusatzkontakt installieren und anschließen

- schwarz
 Kabel neu!

Alarmierung:

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.
Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupekontaktrelais

- grün/gelb
 grün/rot

Zentralverriegelung:

- Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite
 Originalkabel in 0,75 mm

- AUF rosa/schwarz
 ZU rosa/gelb

Schiebedach:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

- Schiebedachmodul (Art.Nr: 529t) erforderlich!
 siehe gesonderte Anleitung

Fensterheber:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

- Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!
 siehe gesonderte Anleitung.

Tankdeckel öffnen:

- Stellelement (Art.Nr: 522t) zur Tankdeckelöffnung montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.