

Baujahr: ab 1995

Hersteller:
Fahrzeugtyp:Suzuki
Vitara**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Modul hinter dem Handschuhfach montieren.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung Fahrertür montieren.
Tankdeckel : Leitung für Stellelement zur Tankdeckelöffnung gemeinsam mit Leitung des Heckklappen-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
Masse	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
Pluszündung	: an KL+15	

Unterbrechungen:

Anlasser KL50	vom Zündschloß zum Starterrelais	KL 50
Benzinpumpenrelais		
Zündung	KL+15	

Kontakte:

Türen:	Parallel an vorhandenen Türkontakt	schwarz
Heckklappe:	An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.	
Motorhaube:	Zusatzkontakte installieren und anschließen.	

Alarmierung:

Blinkleuchten:	Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	grün/gelb grün/rot
Hupe:	Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais	

Zentralverriegelung:

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	braun/weiß
Originalkabel in 0,75 mm	ZU	braun/rot

Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr.:529t) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr.:529t oder 530t) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Tankdeckel öffnen:

Stellelement (Art.Nr.:522t) zur Tankdeckelöffnung montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.