

<b>Hersteller</b>	Volvo LKW 24Volt	Dokument Nr.	5263
<b>Baujahr/Modell</b>	FH 12 1997	Zentralverriegelungsart	Wechselfolarität

<b>Verkabelung</b>	<b>Fahrzeugfarbe</b>	<b>Polarität</b>	<b>Position im Fahrzeug</b>
Türkontakt	ws/bl	positiv	Tür/Einstieg über Relais da 24 Volt
Zündung	gn/rt	positiv	Kabelbaum Lenksäule 4 qmm
Anlasserunterbrechung	ws/rt	positiv	Kabelbaum Lenksäule 2,5 qmm
Kofferraumkontakt			
Motorhaubenkontakt			Schalter setzen an Frontverblendung
ZV verriegeln	ws/rt	siehe Notes	Kabelbaum rechte Türe A-Säule
ZV entriegeln	bl/rt	siehe Notes	Kabelbaum rechte Türe A-Säule
Blinker	orange	positiv	am Warnblinkschalter
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung Radio			Radioverkabelung
Zündung beim Starten	gn/rt	positiv	
Bremslicht			
RPM ( Black Jack)			
Rückfahrleuchtensch.			
<b>Komponenten</b>	<b>Einbauort</b>		
Zentraleinheit ( CPU)	rechte Seite neben Heizungsarmaturen		
Zentraleinheit ( Immo)	mittlerer Sicherungskasten		
Sirene	obere Frontmaske über Kühler		
LED	freier Schalterplatz in Armaturenbrett		
Valet switch	in der Mittelkonsole		
MRS	an Spritzwand in Höhe des Gaspedales.		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes: ZV Stellmotor und Schloßplatte in Fahrertüre muß nachgerüstet werden
ACHTUNG : 24 VOLT Bitte alles vorsichtig prüfen , bei Fragen bitte bei 0130/115682 melden .