

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
SMART	Fourtwo / ForFour		2015-		12 Volt	

Allgemeine Tipps

BCM unter der Bedienteil der Heizung

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	ROT 0,75mm ²	+	BRAUNER 12PIN STECKER (KENNUNG P2) AM BCM
Anlasserunterbrechung	PINK – BRAUN 2,5mm ²	+	SCHWARZ / ROTER 4PIN-STECKER AM ZÜNDSCHLOSS
Zündung	GELB 0,75mm ² ODER GELB / BRAUN 2,5mm ²	+	BRAUNER 12PIN STECKER (KENNUNG P2) AM BCM. SICHERUNGSKASTEN HINTER DEM HANDSCHUHFACH
Kraftstoffpumpe	GELB 0,75mm ²		RÜCKSEITE SICHERUNGSKASTEN HINTER DEM HANDSCHUHFACH SICHERUNG 16 (5A)
Masse		-	KAROSSERIE
Türkontakt			
Kofferraumkontakt			
Motorhaubenkontakt			
Blinker	GRAU 0,75mm ² PINK 0,75mm ²	+ +	WEISSER 12PIN-STECKER AM BCM (KENNUNG P1) NR. 5 UND 12
Abblendlicht			
Innenlicht			
ZV-Öffnen			
ZV-Schliessen			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Fenster-Steuerung			
Motorhaube			HAUBENSCHALTER SETZEN
Hupe			
Werksalarmanlage			
Bremslicht			
CAN High	PINK/WEISS MIT BLAUER MAKIERUNG 0,5mm ²	~	SCHWARZER 40PIN-STECKER AM BCM (MAKIERT MIT S1). NR. 4 UND 3. ODER AM OBD; NR. 6 UND 14
CAN Low	GRÜN/WEISS MIT BLAUER MAKIERUNG 0,5mm ²	~	SCHWARZER 40PIN-STECKER AM BCM (MAKIERT MIT S1). NR. 4 UND 3. ODER AM OBD; NR. 6 UND 14

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.