

Anlernroutine AM 1 P 100

Vor Beginnen der Anlernprozedur muss auf jeden Fall angeschlossen sein:

Zündung

Türkontakt am grünen Kabel

Verfügt das Fahrzeug über eine zündungsgesteuerte Innenraumbeleuchtung stört dies den Ablauf der Programmierung. Das heißt: Sie trennen das Türkontaktkabel auf und simulieren Sie den Kontakt manuell durch Anlegen von Masse an das grüne Kabel.

1. Türe öffnen und danach schließen.
2. Servicetaster drücken und halten.
3. Zündung ein und wieder ausschalten (Servicetaster währenddessen gedrückt halten.)
4. Servicetaster loslassen.
5. Servicetaster 2 weitere Male drücken und beim zweiten Mal halten bis die LED im Einer-Rhythmus blinkt .
6. Fahrzeug mit der Fernbedienung schließen.
7. Leuchtet die Diode dauerhaft ist die Anlage angelernt. Blinkt die Diode weiter, muss der Vorgang wiederholt werden.
8. Innerhalb der Leuchtdauer der LED (5 Sekunden), den Servicetaster 2 weitere Male drücken und beim zweiten Mal halten bis die LED im Zweier-Rhythmus blinkt.
9. Fahrzeug mit der Fernbedienung öffnen.
10. Leuchtet die Diode abermals dauerhaft ist die Anlage angelernt. Blinkt die Diode weiter, muss der Vorgang wiederholt werden.
11. Servicetaster lösen.